



Общество с ограниченной ответственностью  
«Славянск ЭКО»

ПАСПОРТ № 1420 от 05.09.2017.г.

Наименование продукта: топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей вид II

Нормативный документ: ТУ 38.401-58-426-2016

Топливо соответствует ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 826; ТУ 38.401-58-426-2016 «Топливо судовое для быстроходных и среднеоборотных дизелей. Технические условия»

Декларация о соответствии № ТС N RU Д-РУ.АЕ29.В.03873 срок действия по 19.05.2019

Орган по сертификации продукции и услуг АНО «УКЦ «Стандарты и метрология» РОСС RU.0001.10АЕ29

Завод-изготовитель ООО «Славянск ЭКО»

Фактический адрес: 353560 Краснодарский край, г. Славянск на Кубани, ул. Колхозная, 2

Номер резервуара: 6

Количество: 2975м<sup>3</sup>

Дата изготовления: 04.09.2017г.

№ п/п	Наименование показателей	Норма по ТУ	Норма по ТР	Фактически
1.	Вязкость при 20 <sup>0</sup> С, не более: кинематическая, мм <sup>2</sup> /с	12,0		4,157
2.	Зольность, %, не более	0,01		Отсутствие
3.	Массовая доля механических примесей, %, не более	0,02		Отсутствие
4.	Массовая доля воды	Следы		Отсутствие
5.	Массовая доля серы, %, не более, вид А вид Б I вид II вид III вид	0,1 0,2 0,5 1,0 1,5	1,5	0,297
6.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, <sup>0</sup> С, не ниже	61	61	68
7.	Температура застывания, <sup>0</sup> С, не выше	минус 10		минус 15
8.	Фракционный состав: 90% перегоняется при температуре, <sup>0</sup> С	370-380		371
9.	Плотность при 15 <sup>0</sup> С, кг/м <sup>3</sup> , не более	890		842
10.	Коксуемость, %, не более	0,2		0,09
11.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более,	0,025		0,0083
12.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие		Отсутствие

Сведения о наличии (наименование и содержание) или отсутствии в топливе присадок:  
Топливо не содержит присадок.

Начальник смены

К.В. Майстренко.